CHEMICAL PAINT S.r.l.
Via Venezuela 18 – 00040 Pomezia (RM)
Tel. 06.91250632 Fax 06-9120650
E mail: info@chemicalpaint.it

CHEM POOL

Prodotto a base di resine sintetiche al cloro caucciù, pigmenti altamente resistenti alla luce ed alla corrosione ed additivi vari. Utilizzato prevalentemente per la verniciatura di piscine e serbatoi sia in cemento che in metallo.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Viscosità Tazza Ford 4 a 20 gradi C 470”

Peso specifico 1,20

Essiccazione: fuori polvere 40’

In profondità 24 h.

Resa pratica media 4 mq/lt.

Aspetto film lucido

Diluizione per applicazioni a spruzzo 10%

Tempi sopraverniciatura 24 h.

NORME APPLICATIVE ED IMPIEGHI :

Sulle pareti delle piscine opportunamente carteggiate, spazzolate e dopo aver ripreso le eventuali mancanze con malte adatte, applicare una mano del nostro fissativo Sol Fix e due mani di Chem Pool.

Per le vasche in metallo carteggiare le superfici, pretrattare con fondo antiruggine ed applicare due mani di Chem Pool.

Usare diluente per Chem Pool.

Colori Bianco e Celeste.

Confezioni: Secchi da 15 Lt, Secchi da 2,5 Lt. e Barattoli da 0,75 Lt.