CHEMICAL PAINT SRL
PITTURE - VERNICI – COLORI
Via Venezuela 18 -00040 Pomezia (RM)
C.F/P.IVA 12286471003
TEL: 06.91250632
Email: info@chemicalpaint.it

Chem Tennis

Descrizione

Rivestimento elastomerico per campi da tennis e sportivi in genere.

Caratteristiche Generali

Prodotto liquido, monocomponente, a base di resine stirolo-acriliche modificate e plastificate.

Chem Tennis è caratterizzato da ottima adesione al supporto, impermeabilità all' acqua, elevata resistenza agli agenti atmosferici, stabilità dei colori alla luce.

Campi d' Impiego

Chem Tennis prodotto specifico per la realizzazione dei manti dei campi sportivi: campi da tennis, calcetto, polivalenti, piste di atletica, ecc.

È adatto al rivestimento di campi con fondo in asfalto o cementizio.

Chem Tennis crea un rivestimento calpestabile, dotato di elevata elasticità, che attutisce i movimenti e gli urti; inoltre, dà una finitura semiopaca, che evita il fastidioso effetto di riverbero dei raggi solari sui giocatori.

Caratteristiche Tecniche

Colori disponibili bianco, rosso, verde

Peso specifico 1.5 kg/lt +/- 0.05

Viscosità Brookfield a 25 °C 15000 - 18000 cps

Tempo di fuori polvere a 20 ° C UR 60 % 3 ore

Tempo di indurimento completo 3 giorni

Temperatura di esercizio da – 20 °C a + 75 °C

Temperatura di applicazione da + 7 °C a + 35 °C

Applicazione

Chem Tennis si applica mediante racla di gomma.

Diluizione

Il prodotto è pronto all'uso, non necessita di alcuna diluizione.

Per una eventuale diluizione o per la pulizia degli attrezzi usare acqua.

Ciclo applicativo

Per i campi da tennis in asfalto si consiglia il seguente ciclo di lavoro: saturare le porosità del supporto con la pasta bituminosa Chem Pasta; applicare una mano intermedia di prodotto Chem Tennis mescolato con il 25% di sabbia fine (granulometria 0,1 - 0,3 mm); dare la mano di Finitura Tennis tal quale.

Per i campi da tennis in cemento operare come segue: asportare lo strato superficiale di lattime di cemento mediante abrasivatura meccanica; trattare il supporto con il fissativo PR 20; dare due mani del prodotto Chem Tennis tal quale.

Resa Teorica

Per ottenere un buon rivestimento del manto sportivo occorrono mediamente 2 kg di prodotto per ogni mq di superficie da trattare.

Confezioni

Secchi in plastica da 20 kg. – 5 kg.

Conservazione

In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si conserva per circa 12 mesi.

Avvertenze

Nelle normali condizioni d’uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. Durante l’applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.