CHEMICAL PAINT SRL
PITTURE - VERNICI – COLORI
Via Venezuela 18 - 00071 Pomezia (Rm)
C.F/P.IVA 12286471003
TEL: 06.91250632
Email: info@chemicalpaint.

DECOR GRIP

DESCRIZIONE

Fondo monocomponente promotore di adesione su calcestruzzo, intonaci e vecchie pitture minerali.

COMPOSIZIONE

Decor Grip è formulato con particolari cariche minerali ed una soluzione di silicato di potassio organo modificata.

CARATTERISTICHE GENERALI

Decor Grip aderisce perfettamente su intonaci minerali, intonaci a calce, intonaci tradizionali e vecchie pitture minerali, le quali devono essere ben ancorate al supporto.

Decor Grip ha ottima resistenza all'acqua, agli oli, alle soluzioni acide e basiche.

Dopo l'applicazione di questo prodotto si ottiene una superficie ideale che garantisce ad intonaci, malte e pitture un'adesione ottimale anche su superfici lisce o poco assorbenti.

CAMPI D'IMPIEGO

Decor Grip per la sua particolare composizione si presta a diverse applicazioni:

È un ottimo impermeabilizzante avendo un effetto di barriera nei confronti dell'umidità di risalita;

Ha capacità consolidanti per supporti ammalorati e sgretolati;

Adatto all'impiego su superfici improprie ben ancorate al supporto;

Antipolvere per superfici verticali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto Liquido denso

Colore Bianco-grigio-ocra

Densità a 20°C 1,30 Kg/lt. +/- 0.05

PH 9,5

Residuo secco 55 % ± 2%

Tempo di indurimento a 20°C 12-15 ore

Infiammabile Non infiammabile

Temperatura di applicazione >5 °C, < 35°C

Temperatura di esercizio da – 25 °C a + 70 °C

APPLICAZIONE

Rimuovere manualmente o con un agitatore meccanico l'eventuale deposito fino ad ottenere una soluzione omogenea.

Decor Grip è pronto all'uso e può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo a seconda delle specifiche necessità. Si consiglia di applicare il prodotto in maniera uniforme e lasciare asciugare prima

dell’applicazione dei successivi materiali.

Il prodotto non va utilizzato dove c’è possibilità di ristagno di acqua o a Temperature differenti da quelle riportate sopra.

RESA TEORICA

La resa è subordinata alla capacità di assorbimento del supporto. Mediamente occorrono 0,3 Kg su m2 di superficie.

CONSERVAZIONE

In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si conserva per circa 12 mesi.

AVVERTENZE

Nelle normali condizioni d’uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. Durante l’applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.

Le informazioni contenute nella presente scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove preliminari o consultare il nostro ufficio tecnico. La nostra azienda si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente, senza alcun preavviso.