CHEMICAL PAINT S.r.l.
Via Venezuela 18 – 00040 Pomezia (RM)
Tel. 06.91250632 Fax 06-9120650
E mail: info@chemicalpaint.it

ECOFLATT

VERNICE TRASPARENTE E PIGMENTATA

Vernici trasparenti e pigmentate prodotte con dispersioni acriliche monocomponenti diluibili in acqua, coloranti a base di ossido di ferro trasparenti ed additivi per la protezione dagli agenti atmosferici, dall'attacco delle muffe e dal fungo dell'azzurramento.

Utilizzata per applicazioni sia all'interno che all'esterno su qualsiasi tipo di legno con funzione di impregnante o di finitura, in dipendenza della diluizione con acqua.

La vernice contiene piccole percentuali di solventi, non è infiammabile, è pronta all'uso, è in assenza di odore, atossica, non rischiosa per la salute degli operatori e presenta il vantaggio di poter lavare con acqua gli attrezzi dopo l'uso.

Nel caso si lasci indurire la vernice, lavare gli attrezzi con acetone od altro solvente forte.

Per il lavoro utilizzare pennelli con setole in nylon, rulli in tessuto poliestere ed attrezzi in acciaio inox.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Diluibili all'acqua

- Non tossiche per gli operatori anche in ambienti chiusi

- Applicazioni a basso rischio e con alte prestazioni finali

- Non infiammabili

- Facile pulizia degli attrezzi.

APPLICAZIONE

Su legno nuovo : Sgrassare e carteggiare, applicare una mano di ECOFLATT, trasparente o pigmentata, diluita al 30% con acqua demineralizzata, ad essiccazione completata, ma non prima delle otto ore, applicare due mani di finitura, trasparente o pigmentata, sempre intervallate tra loro di otto ore.

Su legno gia' verniciato: Asportare tutte le parti in fase di distacco, carteggiare, stuccare, applicare una mano di ECOFLATT diluito al 30%, quindi applicare due mani a finire di ECOFLATT trasparente o pigmentata. Sono disponibili 9 (nove) tonalità pigmentate nelle varie tonalità del legno oltre quella trasparente. Per le vecchie verniciature a base solvente si dovrà riportare

SPECIFICHE TECNICHE

Peso specifico Kg/l. 1,1

Ph 8,5

Resa teorica 8/10 mq./lt

Diluente acqua demineralizzata

MODALITA' DI IMPIEGO

Pennello, rullo o spruzzo

Confezioni : secchielli da 2,5 – secchi da 14 litri