CHEMICAL PAINT SRL
PITTURE - VERNICI – COLORI
Via Venezuela 18 -00040 Pomezia (RM)
C.F/P.IVA 12286471003
TEL: 06.91250632
Email: info@chemicalpaint.it

FINITURA TENNIS

DESCRIZIONE

Vernice di finitura elastica per supporti bituminosi e cementizi.

CARATTERISTICHE GENERALI

Prodotto a base di resine stirolo-acriliche plastificate, caratterizzato da alta resistenza alle intemperie, elevata elasticità, buona resistenza agli sbalzi di temperatura. Non è soggetto allo sfarinamento superficiale. E’ insensibile alla perdita di colore, in quanto contiene pigmenti resistenti ai raggi ultravioletti. È dotato di alta resistenza meccanica e all’ usura.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Finitura Tennis è un rivestimento specifico per la verniciatura di campi da tennis, campi polivalenti, piste ciclabili in asfalto e in cemento; dà una finitura satinata, che evita il fastidioso effetto di riverbero dei raggi solari.

PROPRIETA’ FISICHE

Colori disponibili Rosso, Verde, Bianco Densità 1,4 Kg/lt Residuo secco 72% Viscosità Brookfield a 25 °C T 10.000 – 15.000 Tempo di fuori polvere a 20 °C 2 h Tempo di essiccazione a 20 °C 24 h Spessore consigliato 300 micron

APPLICAZIONE

Finitura Tennis può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo.

Evitare l’ applicazione in presenza di ristagni d’acqua.

Prima di applicare il prodotto accertarsi che il supporto da trattare sia ben pulito. Se il fondo si presenta molto poroso è consigliabile saturare le porosità con la pasta bituminosa Chem Pasta e successivamente applicare due mani della Finitura Tennis . Se, al contrario, la superficie è sufficientemente liscia o già verniciata si possono applicare direttamente due mani di finitura Tennis , previa mano del fissativo Primer PR 20 diluito con acqua.

Nota Importante

La qualità dell’applicazione sarà influenzata dall’attrezzatura, degli equipaggiamenti e strumenti adottati, nonché dalle condizioni ambientali di applicazione, quali temperatura, umidità relativa e presenza di polveri nell’area di applicazione. Quando si applica il prodotto per la prima volta si raccomanda di eseguire alcuni test preliminari allo scopo di verificare e validare il processo per garantire il miglior risultato sia tecnico che estetico.

Applicare il prodotto in condizioni ambientali con temperatura tra +5 °C e +35 °C ed umidità relativa tra 35% e 75%.

Al momento di apertura di ogni confezione, mescolare accuratamente il prodotto per eliminare eventuali sedimentazioni. Il prodotto può essere diluito con acqua nella misura massima del 10%.

Per la pulizia degli attrezzi utilizzare acqua.

L’essicazione raggiunge livelli di “fuori polvere” in 2 ore a 20 °C.

Mediamente con 1 kg di Finitura Tennis si trattano circa 2 mq di superficie.

CONSERVAZIONE

Il prodotto non contiene solventi. Proteggere dal gelo e dal calore e dalla luce diretta del sole.

In recipienti originali ed integri, protetti dal gelo e dal caldo eccessivo, il prodotto si conserva per circa 12 mesi.

PRECAUZIONE E AVVERTENZE

Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare. Usare dispositivi di protezione individuale: guanti, occhiali, maschera e indumenti come del tipo riportati nella scheda di sicurezza. Le informazioni contenute nella presente scheda sono, per quanto a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbio è sempre consigliabile effettuare prove preliminari.

La nostra Società si riserva il diritto di modificare i prodotti ed il contenuto della presente, senza alcun preavviso.

Rispettare sempre le regolamentazioni e disposizioni vigenti in materia di sicurezza e trasporto. Consultare la scheda tecnica e la scheda di sicurezza. Per ogni chiarimento o informazione invitiamo a contattare la nostra Assistenza Tecnica Clienti.