CHEMICAL PAINT SRL
PITTURE - VERNICI – COLORI
Via Venezuela 18
00040 Pomezia (RM)
C.F/P.IVA 12286471003
TEL: 06.91250632
Email: info@chemicalpaint.it

FLOOR PAINT x CEMENTO STAMPATO

Vernice trasparente o pigmentata per pavimenti, a base di resine acriliche, applicabile su vari tipi di supporti eclusi quelli bituminosi. Per le sue particolari caratteristiche è particolarmente indicato quale vernice protettiva antipolvere per pavimentazioni di tipo galleggianti per centri E.D.e per la verniciatura di pavimentazioni in cemento stampato.

Protezione dall'umidità, aumento resistenza meccanica e protezione dall'assorbimento di oli, grassi ed inquinanti chimici.

Mantiene le superfici pulite e resistenti alle intemperie e le preserva dall'ingiallimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Viscosità tazza Ford 4 a 20°c 540 "

Residuo secco Kg/lt 65,80%

Secco resina 19,5%

Peso specifico (trasparente) 0,980 Kg/lt

" " (pigmentato) 1,370 Kg/lt

Essiccazione : fuori polvere 20 min.

in profondità 50/60min.

Resa pratica media 200 ml mq./lt.

Aspetto film semilucido/opaco

Diluizione : applic. a pennello 10/15%

" a spruzzo 15/20%

Diluente Nitro

Tempo di sovraverniciatura 12 h.

NORME APPLICATIVE ED IMPIEGHI

Si deve applicare su superfici asciutte, prive di polvere ed assorbenti.

Conservare in locali asciutti e con temperature sopra ai 7° C.

Applicare sempre su superfici non soggette a risalita d'acqua.

Vita del prodotto 12 mesi, sempre se conservato nelle condizioni sopra descritte

Floor-Paint x Cemento stampato può essere applicato a spruzzo con pistola Airless o con comuni pistole ad aria facendo attenzione ad usare una pressione di esercizio di 2/3 atmosfere.

DURANTE L’APPLICAZIONE NON BERE, NON MANGIARE E NON FUMARE.

DURANTE L’APPLICAZIONE TENERE I LOCALI BEN AEREATI.

ATTENERSI ALLE MISURE DI PRECAUZIONE INDICATE NELLA SCHEDA DI SICUREZZA.

CONFEZIONI: FLOOR-PAINT: secchi metallici da lt. 14 (tipo trasparente),

da lt. 14 (tipo pigmentato)