CHEMICAL PAINT S.r.l.
Via Venezuela 18 – 00040 Pomezia (RM)
Tel. 06.91250632 Fax 06-9120650
E mail: info@chemicalpaint.it

K 2000

Isolante all’acqua.

DESCRIZIONE E COMPOSIZIONE

Fissativo all’acqua ottenuto con una miscela diemulsioni sintetiche acriliche opportunamente additivate con antifermentativi, coalescenti, addensanti e solventi .

IMPIEGO

Mano di fondo per l’impregnazione di supporti assorbenti per susseguente applicazione di rivestimenti plastici, impermeabilizzanti e idropitture.

APPLICAZIONE

L’applicazione si effettua con rullo o pennello previa diluizione con acqua in rapporto 1:3-1:4 per esaltare la funzione isolante.

Per supporti particolarmente assorbenti, diluire 1:6 con acqua e ripetere l’operazione a distanza di 24 ore.

CONSUMO

Litri 0,100/mq.

CONFEZIONE: taniche da Lt. 20 – Lt. 10 – Lt. 5

NOTE

Il prodotto non va applicato a temperature inferiori a 7° C o quando c’è rischio di pioggia.

La durata del prodotto in confezione è garantita un anno se non esposto al gelo o al sole.