Chemical Paint Srl

Via Venezuela 18 - 00071 Pomezia (RM)
P.IVA / C.F. 12286471003
Tel. 06 9125 0632 - 06 9125 0608 - 06 08879 7350
info@chemicalpaint.it | www.chemicalpaint.it

ARMATURE E RINFORZI

MAT 225 JUSHI

Mat in fibra di vetro 225 g/m² per armatura di rinforzo in sistemi compatibili.

Descrizione

Mat in fibra di vetro a filamenti tagliati con grammatura nominale 225 g/m², utilizzato come armatura di rinforzo nei sistemi compatibili.

Impiego e applicazione

Inserire il MAT 225 come armatura quando previsto dalla stratigrafia del sistema. La compatibilità va verificata in funzione del prodotto applicato, del supporto e della destinazione d'uso.

IDENTIFICAZIONE

Documento
Scheda tecnica prodotto

Revisione
01 - 26/10/2026

Categoria
Armature E Rinforzi

Caratteristiche principali

- Armatura in fibra di vetro.
- Grammatura nominale 225 g/m².
- Da utilizzare nei sistemi e cicli compatibili.

Dati tecnici

Voce	Valore	Condizioni / note
Grammatura nominale	225 g/m²	

Indicazioni generali

Verificare sempre coesione, pulizia, umidità e compatibilità del supporto prima dell'applicazione. Per cicli complessi o supporti non standard, richiedere la definizione del ciclo applicativo a Chemical Paint Srl prima dell'esecuzione.

La scelta del prodotto e del ciclo deve essere verificata in funzione del supporto, delle condizioni ambientali e della destinazione d'uso.