CHEMICAL PAINT SRL
PITTURE - VERNICI – COLORI
Via Venezuela 18
00040 Pomezia (RM)
C.F/P.IVA 12286471003
TEL: 06.91250632
Email: info@chemicalpaint.it

O FIX

Isolante all’acqua.

DESCRIZIONE E COMPOSIZIONE

Fissativo all’acqua ottenuto con una miscela di emulsioni sintetiche acriliche opportunamente additivate con antifermentativi, coalescenti, addensanti e solventi .

IMPIEGO

Mano di fondo per l’impregnazione di supporti assorbenti per susseguente applicazione di rivestimenti plastici, impermeabilizzanti e idropitture.

APPLICAZIONE

L’applicazione si effettua con rullo o pennello previa diluizione con acqua in rapporto 1:3 per esaltare la funzione isolante ed 1:5 ove occorra un consolidamento su supporti sfarinanti.

Su stuccature a gesso o su intonaci premiscelati diluire 1:1 con acqua.

Per supporti particolarmente assorbenti, ripetere l’operazione a distanza di 24 ore.

CONSUMO

Litri 0,100/mq.

CONFEZIONE: taniche da Lt. 25 – da Lt. 10 – da Lt. 5 – Bottiglie da Lt. 1

NOTE

Il prodotto non va applicato a temperature inferiori a 7° C o quando c’è rischio di pioggia.

la durata del prodotto in confezione è garantita un anno purchè non esposto al gelo o al sole.