CHEMICAL PAINT SRL
PITTURE - VERNICI – COLORI
Via Venezuela 18
00040 Pomezia (RM)
C.F/P.IVA 12286471003
TEL: 06.91250632
Email: info@chemicalpaint.it

PRIMER PR 20

Primer all’acqua.

DESCRIZIONE E COMPOSIZIONE

Fissativo all’acqua ottenuto con una miscela di microemulsioni sintetiche acriliche opportunamente additivate con antifermentativi ed esente da solventi.

IMPIEGO

Mano di fondo per l’impregnazione di supporti porosi, eccellente adesione, consolidamento di fondi ammalorati, alta capacità di penetrazione paragonabile ai fissativi a solvente, efficace barriera alla risalita salina, mano di fondo per prodotti anticarbonatanti, pitture siliconiche. guaine liquide ed intonaci intumescenti.

Utilizzata nel restauro dei manufatti dei centri storici prima dell’applicazione dei rasanti a calce idraulica perché non modifica la traspirabilità e la permeabilità al vapore delle murature.

Applicare sulle tinte che hanno subito il fenomeno delle lumacature.

APPLICAZIONE

L’applicazione si effettua con rullo o pennello previa diluizione con acqua in rapporto 1:1 per esaltare la funzione isolante e nel rapporto 1:2 ove occorra un consolidamento su supporti sfarinanti .

Per supporti particolarmente assorbenti, ripetere l’operazione a distanza di 24 ore.

Caratteristiche Tecniche

Aspetto liquido lattiginoso trasparente

Peso specifico Kg/lt 1,020

Diametro particelle 50 nm

Ph 8,0 - 8,5

TMF 0,5 °C

CONSUMO

Litri 0,100/mq. (diluito). Un lattone da 25 litri diluito 1:2 con acqua copre 200 mq.

CONFEZIONE: taniche da lt. 10 – lt 25

NOTE

Il prodotto non va applicato a temperature inferiori a 7° C o quando c’è rischio di pioggia. La durata del prodotto in confezione è garantita un anno purché non esposto al gelo o al sole