CHEMICAL PAINT SRL
PITTURE - VERNICI – COLORI
Via Venezuela 18
00040 Pomezia (RM)
C.F/P.IVA 12286471003
TEL: 06.91250632
Email: info@chemicalpaint.it

PRIMULA

Pittura lavabile per interno-esterno

COMPOSIZIONE

Pittura murale pregiata, costituita da una miscela di resine sintetiche vinil-acriliche , cariche finissime, biossido di titanio, coloranti in polvere stabili alla luce ed all’invecchiamento, additivi vari aventi funzione di stabilizzanti e conservanti.

APPLICAZIONE

Si applica su qualsiasi tipo di supporto sia all’interno che all’esterno.

Si può applicare a pennello, rullo o spruzzo diluendo il prodotto con un 15%-20% di acqua. Si consiglia di trattare preventivamente i supporti con il nostro fissativo OFIX se trattasi di intonaci nuovi oppure SOL-FIX se trattasi di intonaci vecchi o ammalorati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Residuo secco 63,58%

Secco in volume 42,43%

Secco in resina su secco

totale 14,92%

Peso specifico 1,54

Secco in resina 9,00%

Ph 8,5

Consumo tinta 5-8mq/lt.

Spessore film secco 60 micron / due mani

CONFEZIONE

Secchi di plastica da Lt.14