CHEMICAL PAINT SRL
PITTURE - VERNICI – COLORI
Via Venezuela 18
00040 Pomezia (RM)
C.F/P.IVA 12286471003
TEL: 06.91250632
Email: info@chemicalpaint.it

SILICON RIV

PITTURA ACRIL-SILOSSANICA

COMPOSIZIONE

Pittura traspirante al quarzo, diluibile in acqua, ad alto tenore di leganti acrilici ed emulsioni silossaniche, cariche finissime e coloranti in polvere stabili alla luce ed all'invecchiamento. La pittura viene utilizzata su tutte quelle superfici dove, oltre l'impermeabilità, viene richiesto un discreto valore di permeabilità al vapore.

APPLICAZIONE

L'applicazione si effettua con pennello, rullo o spruzzo su qualsiasi tipo di intonaco, su pannelli di legno o pietra, dopo aver diluito il prodotto con un 5-10% di acqua.

Gli intonaci trattati con tinte lavabili od al quarzo dovranno essere carteggiati per l'asportazione completa delle pitture per non perdere la caratteristica essenziale di permeabilità al vapore.

Trattare preventivamente i supporti con nostro Primer Silicon Fix o Primer PR20 diluito in rapporto 1:2 con acqua. Per supporti molto friabili applicare due mani bagnato su bagnato.

Effettuare dei test di pitturazione per determinare l'intervallo di tempo tra la mano di fondo e la pittura Silicon Riv.

CARATTERISTICHE

Buona impermeabilità

Alto potere legante

Buona adesione su supporti minerali

Ottima resistenza agli attacchi di funghi e batteri

Residuo secco 69,22%

Secco in volume 51,05%

PVC 62,63%

Resina / su secco totale 17,85%

Peso specifico Kg/lt. 1,59 Kg/l

ph 9,0

Secco in volume 51,05%

Secco in resina 12,36%

CPVC 51,06%

Resa: 3/5 mq/lt. a finire (2 mani)

Confezioni : secchi da lt. 14