CHEMICAL PAINT SRL
PITTURE - VERNICI – COLORI
Via Venezuela 18
00040 Pomezia (RM)
C.F/P.IVA 12286471003
TEL: 06.91250632
Email: info@chemicalpaint.it

TITAN QUARTZ

Quarzo plastico fino

DESCRIZIONE E COMPOSIZIONE

Pittura murale di consistenza cremosa e perfettamente omogenea, costituita da polveri di silice di varie granulometrie amalgamate con emulsioni sintetiche vinyl versatate e pigmenti inorganici micronizzati.

Impiego

L’applicazione si effettua con pennello, rullo o spruzzo su qualsiasi tipo di intonaco o su pannelli di legno.

Trattare precedentemente i supporti con ns/ fissativo O-Fix diluito 1:3 con acqua.

APPLICAZIONE

Si applicano due mani di prodotto, intervallate da 12 ore, su qualsiasi tipo di supporto sia all’esterno che all’interno.

Si può applicare a pennello diluendo il prodotto con un 10-15% di acqua o con rullo diluendolo con un 5-10% di acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Residuo secco 77,20%

Secco in volume 57,90%

Secco in resina su secco

totale 7,60%

Peso specifico 1,85

Secco in resina 6,05%

Ph 8,5

Consumo tinta 3,5mq/lt.

Spessore film secco 80 micron / due mani

CONFEZIONE

Secchi di plastica da Lt.14 – Lt. 4

VANTAGGI

E’ facile da applicare anche per il “Fai da te”

E’ applicabile con qualsiasi tipo di arredamento e non produce insetti.

E’ resistente alla salsedine marina, allo smog e ai raggi ultravioletti.

E’ economico (basso consumo per mq. e facilità di applicazione).

E’ impermeabile alle acque dilavanti.